

## STONES ECO FUGEN SAND

Für Fugen 1–20mm

### AUSSCHREIBUNGSTEXT

Für alle geeigneten Stein- und Plattensorten bei leicht beanspruchten und max. in Schrittgeschwindigkeit befahrbaren Verkehrsflächen mit fester Randeinfassung auf ungebundenem, wasserdurchlässigem Unterbau mit Ziel- und Quellverkehr (z.B. Haus- und Hofeinfahrten, Fußgängerzonen, Parkflächen).

Bitte mindestens 2 % Quer- und 1 % Längsgefälle bei Anlage der Verkehrsfläche beachten. Erforderliche Fugentiefe: mind. 3 cm

Fugensand liefern und wie folgt einbauen: Die Fuge in ihrer Gesamttiefe mit dem pflanzlich-mineralisch stabilisierten, wasserdurchlässigen **STONES ECOFUGENSAND 1–20mm**, in der jeweiligen Farbe fachgerecht verfüllen.

Verfugung bei trockener Witterung und trockener Stein-/Plattenoberfläche und Mindestaußentemperatur + 2 °C.

Farbe: Grau bzw. Beige, Basalt

Geeignet für Fugenbreiten: 1–20 mm

Mit einem feinen Besen das Fugenmaterial diagonal in die Fuge hohlraumfrei einarbeiten und mit geeignetem Gerät abrütteln. Vorgang wiederholen bis die Fuge vollständig gefüllt ist und **STONES ECO FUGENSAND** seine ordnungsgemäße Lagerungsdichte erhalten hat.

Danach die Steinfläche abrütteln. (Rütteln nur bei dafür geeigneten Steinsorten – bei Unsicherheit befragen Sie vorher ihren Lieferanten zur Eignung). Bei Platten oder nicht für das Abrütteln geeigneten Pflastersteinen, sorgen Sie durch Klopfen, mit z. B. einem Gummihammer an den Rändern dafür, dass die Fuge sich vollständig mit **STONES ECO FUGENSAND** füllt. Falls erforderlich, die Fugen danach auffüllen.

Die Pflaster- oder Plattenoberfläche mit einem Laubbläser oder feinem Besen reinigen. Danach **STONES ECO FUGENSAND** mit feinem Wassernebel anfeuchten und 5–10 Minuten warten.

Im Anschluss sättigen des Fugenmaterials mit Wasser bei gleichzeitiger Pflaster- oder Plattenreinigung. Starker Wasserdruck auf die Fuge ist zu vermeiden.

Die verfügte Pflasterfläche zur Abnahme reinigen, Kehrgut wird vom AN aufgenommen und beseitigt.

Die optimale Festigkeit erreicht die Fuge nach völliger Durchtrocknung.

Bezug: STONES GmbH – Rostock  
Tel.: (0381) 453860-0  
Fax: (0381) 453860-50  
E-Mail: [info@stones-baustoffe.de](mailto:info@stones-baustoffe.de)  
[www.stones-baustoffe.de](http://www.stones-baustoffe.de)



Kurzfilm als Einbauanleitung, Verbrauchsrechner für alle Steinformate und weitere Produktinformationen, finden Sie auf [www.stones-baustoffe.de](http://www.stones-baustoffe.de) oder Sie gehen gleich über unseren QR-Code online.

Partner of Nature